

報道関係者各位  
プレスリリース

2011年08月9日  
株式会社朝日ネット  
株式会社サイトスタイル・システムズ

**法人向け遠隔監視・多拠点統合管理防犯カメラ・録画装置レンタルサービス『セキュアオンライン・レンタル4』を、8年連続顧客満足 No.1 のプロバイダ「ASAHI ネット」との組み合わせで防犯カメラ導入キャンペーン開始！**

～プロバイダとセットで申し込みなら、赤外線 LED 暗視機能付カメラ 4 台とネットワーク（遠隔監視）対応 DVR（録画装置）500GB が月額 2,980 円で利用出来ます～

各種クラウドサービスを提供する株式会社サイトスタイル・システムズ(本社：東京都新宿区、代表取締役：富田 佳之)は、8月9日に8年連続顧客満足度 No.1 プロバイダの ASAHI ネットと共同で法人向け遠隔監視・多拠点統合管理防犯カメラ・録画セットのレンタルサービス『セキュアオンライン・レンタル4』を業界最安値で提供するキャンペーンを開始します。

従来、多拠点にわたり本社、支社・営業所・店舗・倉庫等を展開する企業が防犯カメラを設置する際、初期導入コストが膨大となり導入の足かせになっていましたが、『セキュアオンライン・レンタル4』は初期のコスト負担を極限までカットし、赤外線 LED カメラ 4 台と DVR（録画装置）500GB をセットにし、月額 3,980 円（保証金 10,000 円）でレンタルするサービスを開始しました。

『セキュアオンライン・レンタル4』はインターネット回線と接続すれば、Web ブラウザや iPhone 等で遠隔監視することが可能となります。また最大 128 拠点、512 台のカメラを一元統合管理することが可能で、従来このようなサービスは大手企業が高額なコストを費やし導入してきましたが、ASP サービスとして安価に追加導入することが可能となります。今回のキャンペーンでは 8 年連続顧客満足度 No.1 『ASAHI ネット』プロバイダの加入と固定 IP オプションをご契約頂くことによりさらにお安くご利用頂けます。

#### ■キャンペーンについて

- ・内 容：『セキュアオンライン・レンタル4』+ASAHI ネット固定 IP オプションパック
- ・期 間：2011年8月22日～12月28日まで
- ・商 品：赤外線 LED 暗視機能付カメラ 4 台+DVR（録画装置）500GB

- ・ 価 格：レンタル料金 月額 3,980 円（税抜）⇒月額 2,980 円（税抜）  
※設置工事代含まず
- ・ 条 件：ASAHI ネットへの加入および固定 IP オプションの申し込み
- ・ 詳 細：URL <http://>アドレス入れる
- ・ 備 考：プロバイダ料金は ASAHI ネット HP をご参照 (<http://asahi-net.jp/biz/>)

#### ■会社概要

株式会社朝日ネット

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座 6-6-7 朝日ビル

設立：1990 年 4 月 2 日

代表者：代表取締役社長 山本 公哉

資本金：6 億 3,048 万円

URL：<http://www.asahi-net.co.jp>

株式会社サイトスタイル・システムズ

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-15-1 新宿セントラルパークタワー3F

設立：2000 年 7 月

代表者：代表取締役 富田 佳之

資本金：3,500 万円

URL：<http://www.sitestyle.co.jp>

#### ■本件に関するお問い合わせ先

株式会社サイトスタイル・システムズ 営業企画部

担当：林 東一郎

TEL：0120-156-088

E-MAIL：[sales@sitestyle.co.jp](mailto:sales@sitestyle.co.jp)

■製品情報



[赤外線 LED 暗視機能付カメラ仕様]

|             |  |
|-------------|--|
| イメージセンサー    | 1/4" SHARP CCD                                 |
| ピクセル数       | NTSC: 510(H)X492(V) PAL: 500(H)X582(V)         |
| 水平解像度       | 420TV Line                                     |
| 赤外線最大照射距離   | 10M  |
| 映像出力        | 1.0Vp-p. 75ohm (BNC)                           |
| シグナルノイズレート  | >48dB  |
| 最低照度        | 0 LUX /F1.2                                    |
| レンズ         | 3.6mm Lens                                     |
| 電子シャッター     | NTSC: 1/60-1/100.000sec PAL: 1/50-1/100.000sec |
| 防水・防塵       | IP66 に準拠                                       |
| 対応温度        | マイナス 10℃ ~ 50℃                                 |
| 電源 AC アダプター | 12V DC, 200mA (IR ON)                          |
| 製造国         | 台湾   |

[DVR 仕様]

|                |   |
|----------------|---|
| HDD            | HITACHI HDD 500GB   |
| 映像圧縮形式         | H.264   |
| 映像表示方式         | NTSC / PAL  |
| オペレーションシステム    | Linux   |
| ビデオ 入力 / 出力    | BNC 4 チャンネル /VGA 1 チャンネル ; BNC 2 チャンネル  |
| 音声 入力 / 出力     | RCA 1 チャンネル /1 チャンネル  |
| 音声形式           | 8kHz*16bit ADPCM  |
| 表示フレームレート      | NTSC: 120 fps PAL: 100 fps  |
| 再生解像度          | NTSC: CIF(352x240), HD1(704x240), D1(704x480)<br>PAL: CIF(352x288), HD1(704x288), D1(704x576) |
| 録画フレームレート      | NTSC: 30fps@D1, 60fps@HD1, 120fps@CIF<br>PAL: 25fps@D1, 50fps@HD1, 100fps@CIF                 |
| 録画モード          | 常時 / スケジュール(モーション検知, 手動)  |
| 分割録画時間         | 15 分 / 30 分 / 45 分 / 60 分から選択可能   |
| ドライブタイプ        | 2TB まで SATA ドライブを 1 台のみ(3.5 インチ)  |
| ネットワークインターフェース | RJ45(10M/100M)  |
| ネットワークプロトコル    | TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE   |
| ネットワーク機能       | IE(インターネットエクスプローラ)およびスマートフォンでのライブ表示   |
| USB2.0 ポート     | USB マウス, USB ディスク (バックアップ, アップグレード)   |
| 検索再生           | 4 チャンネル同時再生   |
| ネットワーク         | 1 チャンネル   |
| 検索             | 日付/時間, ファイルリスト  |
| 再生モード          | 再生 / スロー / 早送り / 巻戻し / コマ送り   |
| バックアップ方法       | USB HDD ディスク, USB CD/DVD-RW, ネットワーク経由   |
| PTZ コントロール     | RS485(搭載), PELCO-P と PELCO-D に対応  |
| アラーム           | モーション検知, ビデオロス, ドライブロス, ドライブオーバーセンサ-I/O   |
| センサー-I/O       | なし  |
| 電源             | DC 12V/3A (付属電源アダプタを利用)   |
| 消費電力           | 10-15 W (ドライブを含まない)   |
| 運転温度           | 50°C~104°C (常温での利用を推奨 10°C~40°C)  |

[多拠点統合管理システム仕様]

- 最大 128 拠点、512 台のカメラを一元統合管理が可能



- 64 台のカメラ映像を一画面表示が可能



- eMap 画面からカメラ設置拠点を検索しての映像表示が可能

